

# LBB 3330 CCS 代表机



- ▶ 带灵活话筒柄和发光环的话筒
- ▶ 内置扬声器
- ▶ 两个耳机插孔
- ▶ 内置耳机音量控制
- ▶ 精巧时尚的设计
- ▶ 提供标准型或加长型话筒柄

LBB 3330 CCS 代表机使会议代表可以高效地参与会议进程。内置话筒允许代表之间相互交谈，并且可以使用内置扬声器或(选配)个人耳机收听讨论内容。

## 基本功能

### 带灵活话筒柄和发光环的话筒

话筒安装在可灵活旋转的话筒柄上，用户可以根据个人喜好轻松进行调节。此外，当两名代表合用一个代表机时，可以轻松地将话筒转至自己的方向以利于发言。话筒头配有发光环，可在话筒打开时呈红色亮起。

### 内置扬声器

用户可以通过控制单元为所有代表机集中设置扬声器音量。为了防止产生声反馈，内置扬声器会在打开话筒时自动静音。

### 两个耳机插孔

代表机配有两个 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声耳机插孔(有线，单声道)，允许同时连接两副耳机，从而使两名代表可以同时使用一个代表机。此外，还可以将磁带录音机连接至一个耳机插孔，并使用另一个耳机插孔来监听会议进程。

### 内置耳机音量控制

用户可以通过装置上的指轮调节耳机音量，以获得最大的舒适度。

### 精巧时尚的设计

这些装置具有时尚美观的造型，采用碳灰色涂层，可以为任何会场增光添彩。

### 标准型或加长型话筒柄

代表机提供标准型 313 毫米(12.3 英寸)或加长型 488 毫米(19.2 英寸)话筒柄。

### 控件和指示灯

- 话筒开/关按钮
- 用于调节耳机音量的音量旋钮
- 扬声器，当打开话筒和/或连接耳机时自动静音
- 话筒打开指示灯(红色 LED 指示灯)
- 发光环指示灯，位于话筒柄上，话筒打开时呈红色亮起

### 互连组件

- 1 根 2 米(78.7 英寸)电缆，终端带有 7 针插头，用于环路连接至其它代表机或主席机，或者控制单元
- 1 个 7 针圆形插座，用于环路连接至其它代表或主席机
- 2 个 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声耳机插孔

## 技术规格

### 机械指标

不含话筒时的装置尺寸 63x124x172 毫米(2.5x4.9x6.8 英寸)  
(高x宽x厚)

水平位置高度(含话筒) 127 毫米(5.0 英寸)

话筒长度(从安装表面算起)	LBB 3330/00	LBB 3330/50
	313 毫米(12.3 英寸)	488 毫米(19.2 英寸)

重量 约 1 千克(2.2 磅)

安装 桌面安装(便携式或固定式)

顶部材料	聚合材料
基座材料	着色金属
顶部颜色	碳黑色 (PH10736)
基座颜色	黑色 (PH80007)

### 订购信息

<b>LBB 3330/00 CCS 短话筒代表机</b>	<b>LBB3330/00</b>
话筒柄长度 313 毫米( 12.3 英寸 )	

<b>LBB 3330/50 CCS 长话筒代表机</b>	<b>LBB3330/50</b>
话筒柄长度 488 毫米( 19.2 英寸 )	

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Represented by