



PRS-CSNKP 数字键盘



呼叫站数字键盘可与基本或远程呼叫站配合使用。呼叫站提供话筒和即按即讲按键，而数字键盘用于用户访问、区域及区域组选择。它与呼叫站键盘一起可以执行预配置的操作。内置 LCD 显示屏可为用户提供反馈信息。

基本功能

呼叫站数字键盘配有 12 个数字键，可提供与电话类似的用户界面以及 *、# 和 0..9 键。单个数字键盘可直接连接到基本或远程呼叫站上，然后呼叫站最多可以再连接其它 15 个键盘以提供控制功能。它通过机械方式连接到呼叫站上。数字键盘经配置后可提供以下功能：

- 用户通过用户号码和 PIN 码访问呼叫站，可为多个用户配置这一功能以及超时和人工锁定功能。
- 选择区域和区域组作为呼叫目标；一个字符串中最多可以输入 8 个区域和/或区域组。

LCD 显示屏可为用户提供有关选择的反馈信息以及所选区域和区域组的状态信息。

键盘由它所连接的呼叫站进行供电。它通过 Preasideo 网络控制器 (Web 浏览器界面) 进行配置。

控件和指示灯

- 12 个数字键
- 2 x 16 字符 LCD 显示屏，带背光
- LCD 亮度调整
- LCD 对比度调整

互连组件

- 扁平电缆，用于连接呼叫站

- ▶ 用于区域选择和用户访问的数字键盘
- ▶ 用于基本呼叫站的串行数据和电源接口
- ▶ 可与标准的呼叫站键盘配合使用
- ▶ 用于为用户提供反馈信息的 LCD
- ▶ 时尚现代的设计

- 扁平电缆，用于连接下一个键盘

证书与认可

| 地区 | 认证 |
|-----------------|------------------------------------|
| 欧洲 | CE TUEV- SUED GL |
| | TUV GL |
| 安全 | 符合 IEC 60065-98 标准 |
| 抗扰 | 符合 EN 55103-2 / EN 50130-4 标准 |
| 辐射 | 符合 EN 55103-1 / FCC-47 第 15B 部分的标准 |
| EVAQ (TÜV 认证) | 符合 IEC 60849 / BS 5839-8 标准 |

附件

| 数量 | 组件 |
|----|----------------|
| 1 | PRS-CSNKP 数字键盘 |
| 1 | 扁平电缆 |
| 1 | 连接支架 |

技术规格

电气指标

功耗 1.8 W (DC)

机械指标

尺寸(高 x 宽 x 深) 70 x 95 x 200 毫米(2.8 x 3.7 x 7.9 英寸)

重量 0.4 千克(0.9 磅)

安装 用于呼叫站或其它键盘的连接支架

颜色 碳黑色

环境要求

操作温度 -5 °C 至 +55 °C(+23 °F 至 +131 °F)

存储温度 -20 °C 至 +70 °C(-4 °F 至 +158 °F)

相对湿度 15% 至 90%

气压 600 至 1100 hPa

订购信息

PRS-CSNKP 数字键盘

用于用户访问、区域和区域组选择。用于为用户提供反馈信息的 LCD。

PRS-CSNKP

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by